

Miele G 5432 SCi CLST

Fabrikant: Miele
Model: G5432SCi CLST
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.339,00

Excl BTW: €1.106,61



Miele G 5432 SCi CLST half geïntegreerde vaatwasser combineert innovatieve technologie met praktisch design voor een optimale vaatwaservaring. Dankzij het AutoOpen-droogstelsysteem droogt uw servies moeiteloos, terwijl de QuickPowerWash-functie normaal vervuilde vaat in slechts 58 minuten perfect reinigt. De 3D-MultiFlex-besteklade biedt extra ruimte voor bestek, en het verswatersysteem zorgt voor een laag waterverbruik vanaf 6,0 liter. Met wetenschappelijk bewezen hygiëne verwijdert deze vaatwasser meer dan 99,9% van de virussen, zodat u altijd op een schoon resultaat kunt vertrouwen.

Kenmerken van de Miele G 5432 SCi CLST

- QuickPowerWash reinigt normaal vervuilde vaat in slechts 58 minuten
- AutoOpen-droging zorgt voor volledig droog servies zonder handmatige actie
- 3D-MultiFlex-besteklade biedt flexibele opbergmogelijkheden voor bestek
- Verswatersysteem met laag verbruik vanaf 6,0 liter per wasbeurt
- Wetenschappelijk bewezen hygiëne verwijdert meer dan 99,9% van de virussen

QuickPowerWash en AutoOpen-droging

De QuickPowerWash-functie garandeert een grondige reiniging van normaal vervuilde vaat in slechts 58 minuten, ideaal voor drukke huishoudens. Na afloop van het programma opent de vaatwasser automatisch de deur voor optimale droogresultaten, zodat u geen handmatige handeling hoeft te verrichten. Dit geavanceerde systeem bespaart tijd en zorgt voor een perfect eindresultaat.

3D-MultiFlex-besteklade

De 3D-MultiFlex-besteklade biedt extra ruimte en flexibiliteit voor het opbergen van bestek. Dankzij het slimme ontwerp past u eenvoudig meer bestek in de lade, terwijl u zelf kunt bepalen of u een extra bestekkorf of rek gebruikt. Dit maakt de vaatwasser geschikt voor zowel kleine als grote hoeveelheden bestek.

Verswatersysteem en hygiëne

Het verswatersysteem van de Miele G 5432 SCi CLST zorgt voor een laag waterverbruik vanaf 6,0 liter per wasbeurt, zonder in te leveren op reinigingskracht. Bovendien biedt deze vaatwasser wetenschappelijk bewezen hygiëne, waarbij meer dan 99,9% van de virussen wordt geëlimineerd. Zo bent u verzekerd van een schoon en veilig resultaat na elke wasbeurt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516838357
Gewicht	44.70 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele Comfort rekuivoering, Miele SensorDry
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	199 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Intensief, Gevoelig
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230V V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50Hz Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatkouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur

Specificaties	
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
WATERverbruik per standaard programma	6 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	570 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Modelhoogte	Normaal
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Ja
Waterontharder	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

