

Miele G 5467 SCVi XXL

Fabrikant: Miele

Model: G5467SCVi XXL

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.469,00

Excl BTW: €1.214,05



Miele G 5467 SCVi XXL volledig geïntegreerde vaatwasser combineert innovatieve technologie met een ruimtelijk ontwerp voor een ultieme afwaservaring. Met een geruisniveau van slechts 44 decibel werkt deze vaatwasser uiterst stil, ideaal voor open keukens. Het Turbothermic droogstelsel zorgt voor optimale droogresultaten, terwijl de 3D Multiflex besteklade en bestekkorf flexibel ruimtegebruik mogelijk maken. Dankzij het Powerwash 60°C-programma en intensief programma worden zelfs hardnekkig vuur efficiënt verwijderd. Met een capaciteit van 14 couverts en een verstelbare nishoogte van 84,5 tot 91 cm past deze vaatwasser naadloos in elke keuken.

Kenmerken van de Miele G 5467 SCVi XXL

- Zeer stil met slechts 44 decibel voor ongestoord comfort
- Turbothermic droogstelsel voor perfect gedroogd servies
- 3D Multiflex besteklade en bestekkorf voor flexibele indeling
- Powerwash 60°C-programma voor intensieve reiniging
- Uitgestelde start voor energiebesparing op piekmomenten

Turbothermic droogstelsel

Het Turbothermic droogstelsel van de Miele G 5467 SCVi XXL zorgt voor een efficiënte en energiezuinige droogfase. Door geoptimaliseerde luchtcirculatie en warmteterugwinning blijven glazen en servies vlekkeloos droog, zonder nabehandeling. Dit systeem bespaart tijd en verbetert het gebruiksgemak aanzienlijk.

3D Multiflex besteklade en waterproofstelsel

De 3D Multiflex besteklade biedt aanpasbare opbergruimte voor bestek van alle maten, terwijl het waterproofstelsel lekkages voorkomt. Dankzij de slimme indeling en betrouwbare beveiliging blijft uw keuken veilig en georganiseerd, zelfs bij intensief gebruik.

Powerwash 60°C-programma

Met het Powerwash 60°C-programma verwijdert deze vaatwasser hardnekkig aangekoekt vuur zonder compromissen. De combinatie van hoge temperatuur en gerichte waterstralen zorgt voor een grondige reiniging, ideaal voor pannen en ovenvast servies. Het resultaat is altijd glanzend schoon, zonder handmatig naspoelen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516838432
Gewicht	45.00 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele Comfort rekuivoering, Miele SensorDry
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	199 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Potten & Pannen, Prima
Comfort	
Indicator zout	Nee
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Nee
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	230V V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50Hz Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
Varioscharnier	Ja
Design	
Zonder front	Ja

Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Kleur bedieningspaneel	Wit
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Maximale tijd voorprogrammering	Tot 24 uur uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Waterverbruik per standaard programma	6 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1205 mm
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	910 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	845 mm
Modelhoogte	Normaal
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

