

Miele DAC 2940 EDST Stella

Fabrikant: Miele
Model: DAC2940 EDST Stella
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.749,00
Excl BTW: €1.445,45



Deze **Miele DAC 2940 EDST Stella plafondunit** combineert innovatieve technologie, stilte en energiezuinigheid in een compact design van 880 mm breed. Met automatische afzuigingsregeling via Con@ctivity 2.0, een krachtige ECO-motor en een duurzaam roestvrijstalen vetfilter biedt deze plafondunit ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak. De eenvoudige Plug&Play-installatie en individueel vormgegeven panelen maken het geheel compleet.

Voordelen van Miele DAC 2940 EDST Stella

- Automatische afstelling via Con@ctivity 2.0 voor optimale afzuiging
- 10-laags roestvrijstalen vetfilter, vaatwasbestendig en duurzaam
- Energiezuinige ECO-motor met tot 50% minder verbruik
- Stille werking dankzij geavanceerde gelijkstroomtechnologie
- Eenvoudige reiniging met CleanCover-afzuigunit

Con@ctivity 2.0

De Miele DAC 2940 EDST Stella beschikt over intelligente Con@ctivity 2.0-technologie, waardoor de afzuigkap automatisch reageert op de instellingen van de kookplaat. Dit zorgt voor een perfecte afstemming tussen kookintensiteit en afzuigkracht, zonder handmatige aanpassingen. Het systeem optimaliseert niet alleen het comfort, maar ook de energie-efficiëntie tijdens het koken.

Roestvrijstalen vetfilter en CleanCover-afzuigunit

Het hoogwaardige 10-laags roestvrijstalen vetfilter vangt efficiënt vetdeeltjes op en is eenvoudig te reinigen in de vaatwasser, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. De CleanCover-afzuigunit biedt extra veiligheid met een gesloten, glad ontwerp dat contact met interne onderdelen voorkomt. Dit combineert hygiëne met onderhoudsgemak, ideaal voor dagelijks gebruik.

ECO-motor

De krachtige gelijkstroommotor in de Miele DAC 2940 EDST Stella verbruikt tot 50% minder energie dan traditionele motoren, terwijl hij uiterst stil blijft. Dankzij de geavanceerde technologie geniet u van optimale afzuigprestaties zonder storend geluid, zelfs bij hogere snelheden. Dit maakt de plafondunit perfect voor moderne, open keukens waar comfort en duurzaamheid essentieel zijn.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A++
EAN	4002516804741
Gewicht	16.70 kg
Afmeting (HxBxD)	19.60cm x 88.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Plafondunit
Geluidsniveau	61 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Model plafondunit	Inbouw
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Plafondunit
Eigenschappen	
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Comfort en ergonomie	
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	174 W W
Lengte aansluitsnoer	135 cm
Technisch	
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	160 W

Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Grijs
Commerciële kleurnaam	RVS
Specificaties	
Terugslagklep	Ja
Aantal lampen	2
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	425 m3/uur
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	31.7 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	68 dB
Geluidsniveau op stand 1	43 dB
Geluidsniveau op stand 2	55 dB
Geluidsniveau op stand 3	61 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	450 mm
Minimale nishoogte	196 mm
Breedte inclusief verpakking	800 mm
Commerciële breedte	88 cm

Afmetingen en gewicht	
Diepte inclusief verpakking	1200 mm
Hoogte inclusief verpakking	594 mm
Toebehoren en accessoires	
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	Koolstoffilters DKF 35-P

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

