

Bosch DBB67DP60

Fabrikant: Bosch
Model: DBB67DP60
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€909,00

Excl BTW: €751,24



Deze **Bosch DBB67DP60 inbouw afzuigkap** combineert krachtige en stille afzuiging met een geïntegreerd design, slimme Home Connect-bediening en praktisch comfort dankzij het automatische glazen paneel en de eenvoudige reiniging.

Voordelen van Bosch DBB67DP60

- Krachtige maar fluisterstille afzuiging tot 699 m³/u met de meest efficiënte blower.
- Slimme afzuigkap via Home Connect app, spraak en automatische koppeling met de kookplaat.
- Praktisch glazen paneel dat ventilator en licht automatisch bedient bij openen en sluiten.
- Zeer eenvoudig schoon te houden met vaatwasserbestendige filters en gladde oppervlakken.
- Flexibele installatie voor recirculatie of afvoer en energiezuinige A+ classificatie.

EcoSilence Drive en Blower Technologie

De afzuigkap is uitgerust met de krachtigste en meest efficiënte blowertechnologie op de markt, aangedreven door de koolborstelloze EcoSilence Drive motor. Deze geavanceerde techniek zorgt voor een uitzonderlijk hoog afzuigvermogen tot wel 699 m³ per uur in de intensieve stand, terwijl de motor opvallend stil en energiezuinig werkt. Het resultaat is een keukenomgeving waar kooklucht en dampen razendsnel worden afgevoerd zonder storend geluid, wat bijdraagt aan een aangename en frisse atmosfeer tijdens en na het koken.

Smart Hood Automatic en Home Connect

Met de geïntegreerde Smart Hood Automatic functie communiceert de afzuigkap automatisch met compatibele Bosch inductiekookplaten via WiFi. De kap past de ventilatorsnelheid intelligent en continu aan op basis van de werkelijke kookactiviteit, voor optimale dampafvang met minimaal energieverbruik. Via de Home Connect app krijg je volledige controle op afstand, stel je prestatieprofielen in voor meer kracht of stilte, pas je de verlichting aan of activeer je de naloopfunctie, allemaal eenvoudig vanaf je smartphone of tablet.

Automatisch Bedieningspaneel en Verlichting

Het elegante zwartglazen paneel dient als intuïtieve aanraakbediening en biedt geavanceerd comfort. Door het paneel simpelweg te openen, schakelen de ventilator en de LED-verlichting automatisch in, en sluiten schakelt ze weer uit. De Soft-Light-functie laat het licht geleidelijk aan- en uitdimmen, terwijl de helderheid en kleurtemperatuur traploos instelbaar zijn via de DirectSelect bediening of de app. Zelfs met gesloten paneel kan de verlichting apart worden bediend via de Touch Light functie door op het glas te tikken.

Reinigingsgemak en Flexibele Montage

Onderhoud is moeiteloos dankzij de volledig vaatwasserbestendige metalen vetfilters en de gemakkelijk schoon te maken, gecoate oppervlakken die minder gevoelig zijn voor vingerafdrukken. De kap biedt maximale installatieflexibiliteit: hij is geschikt voor zowel luchtafvoer als recirculatie met een optioneel langdurig geurfilter. Het geïntegreerde Design Hood comfortinstallatiesysteem zorgt voor een snelle en naadloze inbouw in 60 cm brede wandkasten, waarbij de zijpanelen bovendien extra bescherming bieden tegen damp.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	4242005482092
Gewicht	9.10 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.80cm x 29.80cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Afzuigcapaciteit	699 m3/uur, 433 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 57 dB
Type afzuigkap	Integreerbaar
Kleur	Matzwart
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	Nee
Serie	Serie 6
Type afzuigkap	Integreerbaar
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Materiaal vetfilter	Aluminium
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Display	Nee
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	115 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
Technisch	
Terugslagklep	Nee
Aantal motoren	1

Technisch	
Motorloos	Ja
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoersysteem
Design	
Model afzuigkap	Inbouw in kast
Basiskleur	Matzwart
Specificaties	
Model wandmontage afzuigkap	Standaard
Aantal lampen	2
Maximale afzuigcapaciteit	433 m ³ /uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Intensief stand	Ja
Efficiëntie en duurzaamheid	
Ventilatorefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	57 dB
Maten en gewicht	
Nisbreedte	56 cm
Nisdiepte	30 cm
Maximale nisbreedte	560 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Hoogte	60 mm
Breedte	598 mm
Diepte	298 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm

Maten en gewicht	
Bruto gewicht	13.5 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

