

Mijn brochure



Met FragranceDos voor langdurig fris ruikend wasgoed

TDA 150 C



B

Prijs EUR 799,00*

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten - Perfect Dry
- Tot wel vier weken lang fris ruikend wasgoed - FragranceDos
- Uiterst behoedzame wasbehandeling - SoftCare-trommel van Miele
- Geen reservoirs meer legen - geïntegreerde condenswaterleiding
- Alles in één oogopslag dankzij de resttijaanduiding

Uitvoering	
Side-by-Side	•
Geschikt voor was/droogzuil	•
Onderschuifbaar	•
Geschikt voor onderbouw	•
Draairichting deur	Links
Type	
Type-aanduiding	T Classic
Condensdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Wit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Kleur bedieningselementen	Lotuswit
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	7 segments
Droogresultaten	
FragranceDos	•
PerfectDry	•
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Behoedzame wasbehandeling	
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Bedieningscomfort	
Resttijdweergave	•
Trommelverlichting	Gloeilamp
Condenswaterreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	494
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	109
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	63
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	4,14
Droogprogramma	
Automatic plus	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Finish wol	•
Droogprogramma Koude lucht	•
Droogprogramma Warme lucht	•
Veilig strijken	•
Droogopties	
Kreukbeveiliging	•
Behoedzaam	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Geëmailleerde voorzijde	•
Zachte meeneemribben	•

Met FragranceDos voor langdurig fris ruikend wasgoed

TDA 150 C



Veiligheid	
Indicatie condenswaterreservoir legen	•
Indicatie filter reinigen	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	595
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	580
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.060
Gewicht in kg	47
Totale aansluitwaarde in kW	2,7-2,9
Spanning in Volt	220-230
Frequentie in HZ	50
Zekering in A	16
Lengte van netsnoer in mm	2000

