

iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96QBM50



Afzuigkap in piramide-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting direct bedienen.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de#intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de#intensiefstand overbodig wordt, schakelt deze na 6 minuten automatisch terug.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) : 582-912/582-1022
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 94
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,077
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 389
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 372.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 308
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/h) : 642
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003805954
 Aansluitwaarde (W) : 220
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ11FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)



iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96QBM50

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 42.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 67.6 cm-100.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 67.6 cm-111.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 744 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96QBM50

Maatschetsen

