

## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BBC50



### Optionele accessoires

LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ11FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuis min/max : 583-912/583-1022 mm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 12,510 kg  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 619 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003797013  
 Aansluitwaarde : 220 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BBC50

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
  - max. normaalstand 619 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
  - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

#### Bediening

- Druktoetsen ( 3 Snelheden)
- 3 Snelheden

#### Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 91 lux

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
  - 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
  - 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BBC50

### Maatschetsen

