

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66BBC50



B

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 583-912/583-1022 mm
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 11,021 kg
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 621 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 69 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003811061
 Aansluitwaarde : 220 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ11FXD51	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66BBC50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 621 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 46.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Bediening

- Druktoetsen (3 Snelheden)

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 99 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66BBC50

Maatschetsen

