

**Serie | 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
inox
DIB97IM50**

B



Optionele accessoires

DHZ1231 : Verbindingselement
DHZ1241 : Verbindingselement
DHZ1246 : Ventilatiekanaal
DHZ1251 : Verbindingselement
DHZ1253 : Verbindingselement
DHZ1256 : Ventilatiekanaal
DHZ5385 : Recirculatieset
DIZ2CX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DIZ2FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**De eilandkap is de perfecte oplossing
voor een kookeiland dankzij de flexibele
plafondmontage.**

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **TouchSelect:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
Keurmerken : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuis min/max : 691-871/691-991 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 30,914 kg
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 438 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 527 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 390 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 754 m³/h
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242005086269
Aansluitwaarde : 256 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland



Serie | 4, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97IM50

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 438 m³/u;
Intensiefstand 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 73.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 256 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 4, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97IM50

