

**Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm,  
inox  
DIB97JP50**

A



**Optionele accessoires**

DHZ1231 : Verbindingselement  
DHZ1241 : Verbindingselement  
DHZ1246 : Ventilatiekanaal  
DHZ1251 : Verbindingselement  
DHZ1253 : Verbindingselement  
DHZ1256 : Ventilatiekanaal  
DHZ5385 : Recirculatieset  
DIZ2CX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset  
DIZ2FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset  
DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)  
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**De eilandkap is de perfecte oplossing  
voor een kookeiland dankzij de flexibele  
plafondmontage.**

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **EcoSilence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau instellen.

**Technische Data**

Uitvoering : Island/Ceiling  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
Hoogte afvoerbuis min/max : 698-878/698-998 mm  
Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm  
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
Nettogewicht : 32,014 kg  
Soort besturing : Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 445 m<sup>3</sup>/h  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 442 m<sup>3</sup>/h  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 343 m<sup>3</sup>/h  
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 718 m<sup>3</sup>/h  
Aantal lampen : 4  
Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW  
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm  
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
EAN-code : 4242005086573  
Aansluitwaarde : 146 W  
Minimale smeltveiligheid : 10 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 60; 50 Hz  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Eiland



## Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97JP50

**De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

### Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
Max. normaalstand 444 m<sup>3</sup>/u;  
Intensiefstand 718 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A  
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB
- Extreem stille werking

### Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn

### Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
  - Afmetingen recirculatie (hxbxd):  
74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
  - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
  - Aansluitwaarde: 146 W
  - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

## Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97JP50

