

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF97BCP50



De krachtige eilandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting direct bedienen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 698-878/698-998 mm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 29,844 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 444 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 343 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 726 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 4  
 Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003832097  
 Aansluitwaarde : 146 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Eiland

### Optionele accessoires

LZ53850	Recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ22FXD51	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ22CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)



## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF97BCP50

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 443 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 726 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

#### Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

#### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 146 W
- Spanning: 220 - 240 V

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF97BCP50

### Maatschetsen

