

WDD131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader

met bedienfolie, akoestische ondersteuning en gesproken gebruiksaanwijzing



- GuideLine - voor blinden en slechtzienden
- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Miele-kwaliteit: getest op een lange levensduur *
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



EAN: 4002516237389 / materiaalnummer: 11331920

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type	
Type-aanduiding	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental (tpm)	1.400
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
CapDosing	•
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningscomfort	
GuideLine	•
Voorprogrammering tot 7 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per wascyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Verbruik in de uitstand in W	0,30
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Sopschuimbewaking	•

WDD131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader

met bedienfolie, akoestische ondersteuning en gesproken gebruiksaanwijzing



Wasprogramma	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/stijven	•
Pompen/centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra functies	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Gietijzeren contragewichten	•
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Pincode-vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	86
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van netsnoer in m	2